

EUROLUB GEAR FLUIDE 8G

Produkteigenschaften

GEAR FLUIDE 8G basiert auf Synthese-Technologie und speziellen synthetischen Grundölen für automatische Getriebe. Es zeichnet sich durch hervorragende Kraftstoffeinsparcharakteristik, ausgezeichnetes Schmiervermögen, sehr gute Oxidationsstabilität und eine sehr hohe thermische Stabilität, exzellente und sehr stabile Reibungseigenschaften für längere Ölwechselintervalle, aus. GEAR FLUIDE 8G ist speziell für ZF 8HP-Getriebe formuliert. Zudem ist es ebenfalls für gewisse ZF 6HP-Getrieben einiger VAG-Modelle anwendbar.

Farbe: grün

Verwendbar für

VAG G 060 162
BMW 8322 2152426
Land Rover LR023288/LR023289
ZF S671 090 310/311/312
Honda ATF DW-1
Honda ATF Z1

Audi G 60 162 A2
BMW 83 22 2 289 720
Chrysler 68157995AA
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR 023288
VW G 060 162 A2

Lieferformen

Art.-Nr. 376001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 376020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 376060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 376208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 376100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 376000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.830
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	29.8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	6.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	152
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	218
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-50